

保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

品名	工業扇	型式	FTP450/FSP450/FHP450		
保証期間	1年間(消耗品は除く)		★お買上日	年	月 日
★お客様	ご住所	〒 TEL			
	お名前	様			
★販売店	住所・店名 電話番号	販売店印又は保証書・レシート添付欄			®

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お買上の日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体銘板その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので、本保証書にご記入のうえ、製品に添付し、当社ホームページよりご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買上後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- 二. 本書の提示がない場合。
- ホ. 本書にお買上日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 二. 転居の場合は事前に当社ホームページよりご相談ください。
- 三. 贈答品等で本書に記入してあるお買上の販売店に修理を依頼されることができない場合には、本書記載の当社にお問合わせください。
- 四. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 五. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、当社ホームページまたは本書記載のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ライフジョイホームページ⇒<http://lifejoy.co.jp>

商品についての全般的なご相談

カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル ☎ **0120-803-446**

受付時間：平日 9:00 ~ 17:30 土曜日 祝日 年末年始 休み
株式会社 ライフジョイ 〒110-0005 東京都台東区上野6丁目1番6号

PROIL 工業扇 取扱説明書

産業用《保証書付》



このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

目次

- | | |
|----------|---------------|
| ①製品の仕様 | ⑤お手入れと保管 |
| ②安全上のご注意 | ⑥「故障かな?」と思ったら |
| ③組み立て方法 | ⑦保証とアフターサービス |
| ④正しい使い方 | |

① 製品の仕様

型 式	FTP450		FSP450		FHP450		
定 格	交流 100V						
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
消費電力 (W)	強	132	140	132	140	132	140
	中	84	105	84	105	84	105
	弱	66	87	66	87	66	87
風 量 (m ³ /min)	強	120	138	120	138	120	138
風 速 (m/min)	強	240	276	240	276	240	276
羽根寸法(直径)	450mm						
電 源 コ ー ド	約2.1m				約2.2m		
寸法(幅×奥行×高さ mm)	約780×680×1150~1420		約520×380×600		約520×320×560		
質 量	約6.0kg		約5.5kg		約5.5kg		
電 気 代 (1時間あたり)	約3.6円	約3.8円	約3.6円	約3.8円	約3.6円	約3.8円	

- 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。
- 電気代は強運転時の消費電力を1kWh:27円(税込)で算出しています。

この商品は日本国内専用です。



FOR USE IN JAPAN ONLY
621111000

② 安全上のご注意

記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。







★誤った使い方をされたとき生ずる被害を2つに区分

 警告	①人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
 注意	②人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容

・本文中の絵表示の表す意味です。










してはいけない「禁止」の内容です。		一般的な禁止
		分解禁止
		ぬれ手禁止
必ず実行していただく「強制」の内容です。		必ず行う
		電源プラグを抜く

警告




-  **ガードをはずしたままで運転しない。**
ケガや事故の原因になる。
-  **モーター単体で使用しない。**
ファン専用モーター。コンデンサーのパンクやモーター焼損による火災の恐れがある。
-  **濡れた手で、差込みプラグやスイッチ・配線などの電気まわりに触らない。**
感電やケガの恐れがある。
-  **修理技術者以外の人は、指定組立て部品以外分解したり、修理や改造を絶対にしない。**
-  **灯油やガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などや、その他引火性のもの、爆発の恐れのあるものの近くで使用しない。**
爆発したり火災の原因になる。
-  **本体やガード部分に、衣類やタオル、紙等をかけない。**
風圧により、回転部に衣類やタオル、紙等がまきこまれて故障やケガをする恐れがある。

② 安全上のご注意(つづき)

警告
















-  **次の場所や屋外では使用しない。**
感電、ショート、および火災、爆発の恐れがある。また、事故や故障の原因になる。
・火気の近く ・雨や水しぶきのかかる場所 ・温度の高い(40℃を超える)場所
・湿度の高い(80%を超える)場所 ・風が強く吹く場所 ・油や油煙が製品に直接かかる場所
・ガスや蒸気、化学物質などの爆発性粉じんが発生する場所
・灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、塗料など引火性のものがある場所
・高周波を発生する機器の近く(高周波の干渉により、羽根が破損する原因になる)
-  **髪の毛の長い方、ダブついた服装の方は絶対に近付かない。**
髪の毛や服が吸い込まれて、回転に巻き付きケガをする恐れがある。
-  **羽根が回転中、ガードに指などを差し込まない。**
回転中の羽根で指を切断したり、重大なケガになる。
-  **本体にぶらさがらない。**
落下や転倒してケガの原因になる。
-  **電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引引っ張ったり、ねじったり、束ねない。**
電源コードが破損し、火災や感電の原因になる。
-  **交流100V以外での使用はしない。**
漏電・感電・火災などの原因になる。
-  **カーテン、金属片や羽物、風によって飛ばしてしまうものの近くで使用しない。**
風圧によって吸い込まれたり、又は吹き飛ばされて周囲に影響を及ぼすことがある。
-  **子供、身体の不自由な方、高齢者の方には操作をさせたり、近くで使用しない。**
ケガをする恐れがある。
-  **包装用ポリ袋は子供の手が届かない場所に保管する。**
顔に貼り付いたり巻き付いたりし、窒息による死亡やケガの原因になる。

注意

-  **羽根が回転中、器物を当てたり、差し込まない。**
羽根・器物の変形や破損を原因とした事故になる。
-  **首振り運転をするときは、本機の回りに障害物のないことを確認する。**
障害物に当たると、事故の原因になる。
-  **角度を変えるときは、必ず電源を切り、羽根の回転が止まったことを確認してから行う。**
ケガの原因になる。








② 安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意

-  人手により運搬や持ち上げる際は、腰だけをかがめず膝も曲げて持ち上げるようにする。
腰を痛める原因になる。
-  殺虫用・掃除用・整髪用スプレーなどを吹き付けない。
変質・破損による事故の原因になる。
-  使用しないときおよび、お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。
ケガ、やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になる。
-  設置は、十分な強度のある場所を選び、確実に固定する。
本機転倒によるケガ・事故の原因になる。
-  天井に設置しない。(脚を天井に固定しない)
本機落下によるケガ・事故の原因になる。
-  導電性(鉄・鋳物など)の粉じんが発生する場所では、必ず定期的に掃除する。
感電やショートして発火する恐れがある。
-  本体に異常な振動や偏芯が発生した場合は、使用を中止する。
思わぬ事故やケガの原因になる。
-  電源コードや延長コードは、巻いたままや寄せ集めた状態で使用しない。
コードが発熱して火災の危険がある。必ず伸ばした状態で使用する。
-  電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火する恐れがある。
-  傾斜した所では使用しない。
故障やケガの恐れがある。
-  製品を組み立てるときや、設置するときは、各部のネジ、蝶ボルト、ナット等を確実に締付ける。
振動でゆるみ、ケガや事故の原因になる。
-  動かなくなったり、異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検修理を依頼する。
感電・漏電・ショートなどによる火災の恐れがある。
-  電源プラグにピンやゴミを付着させない。
感電やショートして発火することがある。
-  電源コードやプラグが痛んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
感電やショートして発火することがある。
-  振動のある場所に設置しない。
共振して、羽根やガードが破損し、事故の原因になる。

② 安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意

-  完全に組み立てが終わった状態で使用する。
不完全なまま使用すると、ケガや事故の原因になる。
-  延長コードを使用するときは、公称断面積が0.75 mm²以上のものを使用する。
コードが発熱して火災の危険がある。
-  換気扇として使用しない。
ダクトや筒状の中で使用したり、枠組みをして使用すると、モーター焼けや羽根破損などにより、火災や事故の原因になる。
-  一般家庭でのご使用はしない。
一般家庭以外の工場などでご使用いただくための構造、性能になっているため、一般家庭でご使用されると、風圧、風量、騒音等で支障がある。
-  羽根などを拭くとき、タワシ、磨砂、ベンジン、シンナーは使用しない。
腐食や羽根のバランス不良による破損事故から、ケガの原因になる。
-  電源コードに重量物をのせたり、挟み込まない。
電源コードが破損し、火災や感電の原因になる。
-  運転停止直後にモーターシャフトに触れない。
高温のため、火傷の恐れがある。

必ずお守りください

- 事故防止のため、次の事項を必ず守って使用してください。運転中は羽根が高速で回っているため、大変危険です。
- 小さな子供が、指などを入れないよう保護者が注意する。
 - ガードを外した状態で絶対に運転しない。
 - 使用時以外は電源プラグを抜く。

③ 組み立て方法


ガードと羽根の組み立て(共通)

⚠ 注意

- 厚手の手袋を着用して組み立てる。
※板金部品などの切り口により、手を切る恐れがある。
- 羽根に貼り付けてあるステッカーをはがさない。
- 固定ネジはネジ山を確認し、傾きがないようにしっかりと締め付ける。
- 羽根を付けずに運転しない。
※温度過昇防止装置によって、使用できなくなることがある。

③ 組み立て方法(つづき)

ガードと羽根の組み立て (FTP450/FHP450)







1. シャフト部のキャップを外します。
2. 首部固定ネジが固定されているか確認します。
出荷時に固定されていますが、組み立てる前に増締め確認を行い、しっかりと固定します。

3. 後ガードを組み立てます。


- 1 モーターの位置決め凸部に後ガードの位置決め穴を合わせ、4ヶ所の穴をモーターのネジ穴に合わせます。
- 2 付属のネジ(4本)を使ってしっかりと固定します。

4. 羽根を取り付けます。

- 1 羽根穴のDカット部と、シャフトのDカット部の位置を合わせて、ストッパーにつきあたるまで、羽根を差し込みます。
- 2 付属のスピナーを反時計回りに回し、羽根をしっかりと締め付けます。



ネジをDカット(平面)に合わせる点がポイントです。




5. 前ガードを取り付けます。

- 1 ガードリングの下部フックを開きます。
- 2 ガードリングの上部フックを後ガード上部中央位置に合わせて引っ掛け、取り付けます。
- 3 前ガードを後ガードにかぶせるように、上から順にはめ込みます。
- 4 ガードリングの下部フックを最後までロックします。
- 5 前ガードがはずれないことを確認します。

③ 組み立て方法(つづき)

ガードと羽根の組み立て (FSP450)







1. シャフト部のキャップを外します。
2. 首部固定ネジが固定されているか確認します。
出荷時に固定されていますが、組み立てる前に増締め確認を行い、しっかりと固定します。

3. 後ガードを組み立てます。


- 1 取っ手を上にして、モーターの位置決め凸部に後ガードの位置決め穴を合わせ、4ヶ所の穴をモーターのネジ穴に合わせます。
- 2 付属のネジ(4本)を使ってしっかりと固定します。

4. 羽根を取り付けます。

- 1 羽根穴のDカット部と、シャフトのDカット部の位置を合わせて、ストッパーにつきあたるまで、羽根を差し込みます。
- 2 付属のスピナーを反時計回りに回し、羽根をしっかりと締め付けます。



ネジをDカット(平面)に合わせる点がポイントです。



5. 前ガードを取り付けます。

- 1 ガードリングの下部フックを開きます。
- 2 ガードリングの上部フックを後ガード上部中央位置に合わせて引っ掛け、取り付けます。
- 3 前ガードを後ガードにかぶせるように、上から順にはめ込みます。
- 4 ガードリングの下部フックを最後までロックします。
- 5 前ガードがはずれないことを確認します。

⚠ 注意

- 羽根を取り付けるときは、羽根の向きに注意して取り付ける。
- スピナーは強くしっかりと締め付けて固定する。


⚠ 注意

- 羽根を取り付けるときは、羽根の向きに注意して取り付ける。
- スピナーは強くしっかりと締め付けて固定する。

③ 組み立て方法(つづき)

FTP450(三脚型)


各部の名称



構成部品

品名	数量
モーター (本体パイプ)	1
羽根・ガード(前・後)	1セット
折りたたみ三脚	1

モーター(本体パイプ)と三脚の組み立て



1. 三脚パイプを3ヶ所、ロックするまで開きます。
2. 本体パイプの付属ネジをはずし、本体パイプを差し込み、ネジでしっかりと固定します。
3. 本体がフロントマーク(↓)方向に向くようにしながら、三脚中央の取り付け穴に本体パイプを差し込みます。
4. 本体パイプの高さを調整します。
5. 高さ調整ネジでしっかりと固定します。


⚠ 注意

本体を取り付けるときは、本体正面と三脚ジョイントのフロントマークが同じ向きになるように取り付ける。

③ 組み立て方法(つづき)

FSP450(据置き型)

各部の名称




構成部品

品名	数量
モーター	1
羽根・ガード(前・後)	1セット

③ 組み立て方法(つづき)

FHP450 (壁掛け型) (つづき)


各部の名称



構成部品

品名	数量
モーター・壁面取付金具	1セット
羽根・ガード(前・後)	1セット

壁面取付金具寸法図




③ 組み立て方法(つづき)

FHP450 (壁掛け型) (つづき)

取り付け例

壁面取付金具寸法図を参照し、壁面にボルト固定用の穴を開けます。M4六角ボルト(4本)[ナット(4個)、スプリングワッシャー(4枚)、ワッシャー(8枚)]を使用して本体を固定します。(別途お買い求めください) 設置位置に取り付けます。本体ベース部を取付穴4ヶ所確実に締め付けてください。


例①



壁面取付金具寸法図を参照し、壁面にアンカーボルト用の穴を開けます。M5 アンカーボルト(4本)[ナット(4個)、スプリングワッシャー(4枚)、ワッシャー(4枚)]を使用して本体を固定します。(別途お買い求めください)

1. アンカーボルト取付け下穴及び固定方法は、調達部材の仕様に合わせる。
2. 壁面取付金具を入れて、平ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットの順に入れてしっかりと締め付け取り付けます。

例②



⚠ 注意

取り付け場所については、落下の恐れがあるので十分に強度のある場所に取り付ける。

- ※ 取り付け用ボルト/アンカーボルトは、取り付ける壁面の材質・強度により最適なものを選択してください。
- ※ M6 コンクリート用アンカーボルトまで取り付け可能。

④ 正しい使い方


運転方法

1. 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
2. 風量切換スイッチを好みの風量に合わせてご使用ください。

風量切換スイッチ



FTP450
(三脚型)
FSP450
(据置き型)




FHP450
(壁掛け型)
※スイッチのひもを
引いて切り換えます。

⚠ 注意


各部のネジがしっかり固定されているか確認する。
ネジがしっかり固定されていない場合、ガードから振動が発生する原因になる。ガードから振動が発生した場合、運転を停止し、羽根が完全に止まってから、ネジを確認する。

風向き調節

壁掛け型以外



壁掛け型




左図の範囲で角度を変えられます。
モーター部分を持ち、お好みの角度に調整してください。

⚠ 注意

- 必ず電源を切り、羽根の回転が止まってから調整する。
- 使用中にガードを持って、上下に風向きを変えない。
※ガードにあたって羽根が破損し、ケガの原因になる。

首振り運転



首振りつまみを押し下げると、左記の角度で首振りを行います。
首振りつまみを引き上げると首振りが止まります。

⚠ 注意

首振り運転中に、無理に首振りを停止させない。
※故障の原因になる。

⑤ お手入れと保管

お手入れ

⚠ 注意

- 厚手の手袋を着用して、組み立て・取り外しを行う。
※板金部品などの切り口により、手を切る恐れがある。
- 羽根・ガードを確実に取り付ける。
※羽根・ガードが外れて、けがをする恐れがある。


- 羽根・ガード・モーターにほこりが大量に付着すると、異常音・振動・モーター過熱などの原因になります。定期的に羽根・ガードを取り外し、清掃してください。
- ガードを取り外すときは、本体を正面に向け、組立てと逆の手順で取り外してください。本体が正面に向かない場合は無理に動かさず、首振り運転させて正面に向けてください。破損・故障の原因になります。
- 清掃の際は、やわらかい布などを水またはぬるま湯に浸し、かたくしぼって使用してください。汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯を使用してください。その場合、乾いた布などできれいに拭き取ってください。
- モーター部のほこりは掃除機で吸い取ってください。

保管

- 「お手入れ」方法に従って、お手入れしてください。
- モーターのシャフトの汚れを取って、ミシン油をうすくぬり、キャップをかぶせてください(さびの防止)。
- 包装ケースに収め、湿気の少ない場所で保管してください。
- 長時間使用しないときに、ビニール袋などで製品を覆う場合は、下図の位置にひもを掛けてください。

⚠ 注意

- 保管するときは必ず電源プラグをコンセントから抜く。
※感電やケガをする恐れがある。
- ガードの隙間へビニール袋を押し込まない。
- ビニール袋で覆った後、ガード部分にひもをかけない。
※間違ってもスイッチを入れたとき、羽根がロックされる。
- 下図の位置以外には、ひもをかけない。



⑥ 「故障かな?」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください。

症状	お確かめください
スイッチを入れても羽根が回転しない	電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか?
運転途中で止まってしまう	モーターの温度過昇防止装置が動作していませんか?
異音や振動がある	ガード固定フックがゆるんでいませんか? 設置場所(取り付け場所)の強度は十分にありますか? 羽根の固定ネジがゆるんでいませんか?
運転中に本体が上方向に勝手に動いてしまう	首部固定ネジがゆるんでいませんか? 首部固定ネジをしっかりと締め付け、固定してください。

次のような場合には点検・修理が必要です。

長年ご使用の工業扇は点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか?

- スwitchを入れても時々運転しないことがある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- モーター部分が異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常がある。

上記症状がなくても、お買上後4~5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。点検費用につきましては当社にご相談ください。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから当社ライフジョイのホームページ^(※1)より、ご相談ください。

※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

⑦ 保証とアフターサービス

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

<本体への表示内容>

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。



製造年 本体に西暦 4 桁で表示してあります
設計上の標準使用期間 5 年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

<設計上の標準使用期間とは>

※運転時間や温湿度など、標準的な仕様条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無料修理期間とは異なります。偶発的な故障を保証するものでもありません。

●標準的な仕様条件 日本工業規格(JIS C9921-1)による

環境条件	電圧	単相 100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置条件	標準設置(取扱説明書による)
負荷条件		定格負荷(風速)(取扱説明書による)
想定時間等	1日あたりの使用時間	8(h/日)
	1日使用回数	5(回/日)
	1年間の使用日数	110(日/年)
	スイッチ操作回数	550(回/年)
	首振り運転の割合	100(%)

注記 温度30℃、湿度65%は、JIS C9601の試験状態を参照としている。

●「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

1. 保証書

- この製品には保証書がついています。保証書はお買上の販売店で「販売店名・お買上日」などの記入をご確認のうえ、内容を良く読み、大切に保管してください。保証期間はお買上日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 内部をさわらずに当社ホームページ^(※1)よりご依頼ください。保証の記載内容により修理いたします。
- 破損箇所をさわらずに当社ホームページ^(※1)よりご依頼ください。保証の記載内容により修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは当社ホームページ^(※1)よりご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の最低保有期間

- この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造切後 6 年としております。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- 修理サービスや商品についてのご相談は、当社ホームページ^(※1)よりご依頼ください。
- ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、保証書に記載の当社まで、お問い合わせください。

◆個人情報のお取扱いについて◆

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

(※1) ライフジョイ・ホームページ ⇒ <http://lifejoy.co.jp>